



TECHNISCHE DATEN

Höhe Frontplatte	104 mm
Breite Frontplatte	53 mm
Einbautiefe	93,5 mm
Betriebsspannung	10 – 26 V/DC
Münzsorten	max. 16 verschied.
Betriebstemperatur	+10°C - +70°C
	(optional erweiterb.)

Zur Berechtigung der Ein- bzw. Ausfahrt an Schrankenanlagen, versenkbaren Pollersystemen usw. über Münzeinwurf

Die integrierten Sicherheitsfunktionen sorgen für einen hohen Manipulationsschutz. Angenommene Münzen werden durch den hinteren Teil des Münzprüfers in einen Auffangbehälter abgeleitet. Nicht akzeptierte Münzen werden unmittelbar nach vorn wieder ausgegeben. Verklemmte Münzen können durch den Rückgabeknopf und der damit verbundenen Weitung des Prüfschachtes gelöst werden.

Bei Bestellung wird ein vom Kunden anzugebender, fester Schaltwert (unabhängig von der Verweildauer) eingestellt. Eine Wechselgeldrückgabe ist nicht möglich.

Die Stromversorgung des Displays erfolgt parallel zum Münzprüfer.

Standardmäßige Akzeptanz für 0,10 €, 0,20€, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € Münzen, sowie 28 mm Wertmünzen. Münzeinzel- und Währungssperrung per Dip-Schalter über die parallele oder die serielle Schnittstelle.