Zutrittskontrolle IZK 1-SA

TECHNISCHE DATEN	
Gehäusehöhe	80 mm
Gehäusebreite	80 mm
Gehäusetiefe	18 mm
Leseabstand	bis zu 60 mm
Spannung AC/DC	8 – 12 V
Stromaufnahme bei 12 V	30 mA
1 Relaisausgang NO max.	1 A/24 V
Lesefrequenz	13,56 MHz
Schutzart	IP 65

Standalone-Zutrittskontrolle mit Mifare RFID 13,56 MHz Modul

Unterstützte Transponder: 13,56 MHz MIFARE 1K und 4K.

Die weitverbreitete Mifare Technologie bietet eine extrem hohe Sicherheit.
Die vergossene und äußerst kompakte Ausführung ist für den Außeneinsatz konzipiert.
Es handelt sich um eine Standalone-Zutrittskontrolle, also ist keine Netzwerkanbindung o.ä. erforderlich. Das Gerät arbeitet vollständig autark.

Durch die vergossene Ausführung ist eine Manipulation der Elektronik ausgeschlossen und über die Tastatur eine äußerst simple und schnelle Berechtigung oder Sperrung der Karten möglich. Masterkarten o.ä. sind nicht erforderlich.

Bei der Zulassung bzw. Sperrung von Karten ist die betroffene Karte selbst dafür nicht erforderlich. So ist auch die Sperrung bei Verlust ohne weiteres möglich.
Die IZK 1-SA kann bis zu 9.999 Benutzer verwalten.

Dauerparkkarte RFID-M

TECHNISCHE DATEN	
Länge	86 mm
Breite	54 mm
Materialstärke	0,8 mm
Material	PVC
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Chip	Mifare
Temperaturbereich	- 50° - + 60° C
Datenspeicherzeit	10 Jahre
Lebensdauer "Schreiben"	100.000 Zyklen

Transponderkarte zur Verwendung an Zutrittskontrollsystemen

Leseentfernung bis zu 100 mm (abhängig von der Antennen-Geometrie).
1Kbyte EEPROM, organisiert in 16 Sektoren mit 4 Blocks.

Thermotransferdruck, fortlaufende Nummerierung, individuelles Layout möglich.
Kartenblöcke mit gleichem Druck und gleicher Kodierung erweiterbar, auch bei Seriendruck- und Serienkodierung. Standardmäßig 1-seitig schwarz bedruckt.

Mindestbestellmenge: 10 Karten

INTESIK GmbH ▪ Glückauf-Ring 17 ▪ 45699 Herten ▪ Tel. +49 2366 499 45-0 ▪ Fax +49 2366 499 45-10 ▪ info@intesik.de ▪ **www.intesik.de**