



TECHNISCHE DATEN

Gehäusehöhe	79 mm
Gehäusebreite	112 mm
Gehäusetiefe	34 mm
Schalteingänge	2
Schaltausgänge (potentialfrei)	2
Anzahl Drähte	3-Draht
Spannungsversorgung	über BUS
Stromaufnahme in Ruhe	7,7 mA
Stromaufnahme max.	40 mA
Länge Mikrofonskabel	250 mm
Zul. Umgebungstemperatur	-20° - +50 °C

Sprechstelle zum Einbau in Einfahrt- und Ausfahrtkontroll-geräte bzw. Bediensäulen für max. 2 Rufziele

Verwendung als Einbau-Lautsprecher hinter Frontblenden.

Sprachübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar).

Dieser Einbau-Lautsprecher wurde speziell für die Montage hinter Frontblenden entwickelt. Das Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25 cm absetzen. Lautstärke und Quittungstonlautstärke sind separat manuell einstellbar.

Zustandsanzeige: Betriebsarten und Fehler, akustische Fehlerausgabe.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusehöhe	90 mm
Gehäusebreite	105 mm
Gehäusetiefe	70 mm
Gehäuseform	Reiheneinbaueh.
Anzahl Drähte	3-Draht
Versorgungsspannung	24 V
Eingangsstrom max.	50 mA
Technologie	BUS
Montageart	Hutschiene
Rufnummernspeicher	max. 16-Stell. Rufnr.

Interface für die Anbindung von Außen- und Innenstationen an TK-Anlagen über analogen Port

Interface zur Verbindung der Schrankenanlage mit einer Telefonanlage. Es ermöglicht Gespräche mit Innenstationen, sowie mit Festnetz- oder Mobiltelefonen außerhalb der Anlage.

Ebenso können verschiedene Schaltfunktionen über Festnetz- oder Mobiltelefone ausgelöst werden, wie z.B. Schranke öffnen, Poller absenken usw.. Mit einer Tag-/Nachtschaltung kann die an einer Klingeltaste gerufene Telefonnummer variiert werden. So ist beispielsweise eine Umleitung möglich. Nach Betätigung der Ruftaste wird eine individuell programmierte Rufnummer angewählt. Nach Verbindungsaufbau ist ein Sprachkontakt vorhanden, dadurch wird die Fernöffnung der Schranke möglich. Eine analoge, durchwahlfähige Nebenstelle ist bauseits zu stellen. Zustandsanzeige für Betriebsmodi und Übertragungsstatus sowie optische Fehleranzeige.



TECHNISCHE DATEN	
Gehäusehöhe	90 mm
Gehäusebreite	105 mm
Gehäusetiefe	70 mm
Gehäuse	Reiheneinbaueh. f. DIN-Hutschiene
Eingangsspannung	230V $\pm$ 10% 50-60Hz
Eingangsnennstrom	0,35 A
Schutzklasse	II
Externe Netzsicherung	16 A (empfohlen)
Zul. Umgebungstemperatur	-20 - +50°C
Gewicht	800 g

Sprechstelle zum Einbau in Einfahrt- und Ausfahrtkontroll-geräte bzw. Bediensäulen für max. 2 Rufziele

Zur Einbindung von Sprechstellen in das Telefonnetz.

Durch Betätigung der Ruftaste wird über eine individuell programmierte Rufnummer ein Sprechkontakt, z.B. zur Fernöffnung, hergestellt. Eine analoge, durchwahlfähige Nebenstelle ist bauseits zu stellen.