


TECHNISCHE DATEN

Sperrbreite	3.000 - 8.000 mm
Höhe über Flur	1.000 mm (OK Holm)
Hauptstütze 2 Stahlrohre a	100 x 40 x 3 mm
Farbe Hauptstütze	RAL 3020 (rot)
Auflagepfosten Stahlrohr	70 x 40 x 3 mm
Farbe Auflagepfosten	RAL 3020 (rot)
Schrankenholmprofil	Oval 102 x 82 mm
Material Schrankenholm	Aluminium
Farbe Schrankenholm	RAL 9010 (weiß)
Seilzugverstärkung	ab 5.500 mm Sperrb.
Montage	Betonadaptiersystem

Handbetätigte Schranke mit Gasdruckfeder-System, Ausführung mit Auflagepfosten zum Einbetonieren

Manuelle Schranke mit patentiertem Doppelhub-Gasdruckfeder-System, vertikal schwenkbar, bei 90° verriegelbar durch Stahlbolzen für Vorhangschloß.

Alle Stahlbauteile feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl. Hauptstütze höhenverstellbar 30 mm abwärts, 240 mm aufwärts. Auflagepfosten höhenverstellbar 130 mm abwärts, 140 mm aufwärts.

In voll geöffneter oder geschlossener Stellung arretiert die Schranke automatisch. In der Standardausführung ist eine Schließung mittels Vorhangschloß vorbereitet. Systemschloßkasten, z.B. mit Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehr-Dreikant, sowie weitere Sonderschließungen optional erhältlich.

Schrankenholm mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz und Schraubenkulisse. Ab einer Sperrbreite von 6.500 mm wird der Holm zweiteilig ausgeliefert.

Erhältliche Sperrbreiten:

3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m, 6,0 m, 6,5 m, 7,0 m, 7,5 m und 8,0 m.