



TECHNISCHE DATEN

Gehäusebreite	425 mm
Gehäusehöhe	1805 mm
Gehäusetiefe	415 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbe (Gehäuse + Tür)	RAL 7016
Farbe (Frontblende)	RAL 9006
Anschlussspannung	230 V
Stromaufnahme ohne Heizung	ca. 0,18 A
Stromaufnahme mit Heizung	ca. 1,8 A
Schutzart	IP33
Display	5,7" TFT-Farbdisplay
Bezahlterminal (integriert)	Chip+Pin

Kassenautomat mit rein bargeldloser Zahlung durch integriertes Chip+Pin Bezahlterminal

Kassenautomat mit Leseinheit für codierte Barcodetickets zur Abrechnung der Parkgebühren von Kurzparkern über Chip und Pin Bezahlterminal.

Schnelle Bearbeitung von Bezahlvorgängen, inkl. Sockel, 5,7" TFT Farbdisplay, bedienergeführt, 3 Bedientasten, durch Blinkpfeil animierter Ticketannahmebereich, Zugriffssicherung durch Zylinderschloss, Gehäuse aus Edelstahl, zweifarbig pulverbeschichtet,

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau (Gehäuse + Tür)

RAL 9006 Weißaluminium (Frontblende)

Wartungsfreundlich durch nahezu werkzeuglosen Austausch einzelner Komponenten,
Rechneinheit mit Ein- und Ausgängen zur Steuerung des kompletten Kassenautomaten mit
Datenanbindung zum Zentralrechner via ETHERNET, integrierte Lüftereinheit und
Heizung mit Thermostatregler, Servicesteckdose,

Anschlussspannung: 230 V +/- 10 % 50/60 Hz

Vorbereitet für Nebensprechstelle mit Ruftaste.

Bei Aufstellung des Kassenautomaten im Freien wird eine Überdachung des Automaten benötigt,
da es durch Witterungseinflüsse (Regen) zu Schäden kommen kann.

Bitte beachten!

Für die Verarbeitung von Kredit-, giro- und GeldKarten muss am Kassenautomaten bauseits eine
Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden.

Der Anlagenbetreiber muss zusätzlich einen Vertrag mit dem Netzbetreiber (Provider) abschließen.