


**TECHNISCHE DATEN**

Höhe	1.600 mm
Durchmesser	170 mm
Material	Edelstahl gebürstet
Materialstärke	3 mm
Ampel	100 mm rot/grün LED
Variante	hochschiebbar

**Säule mit LED-Ampel rot/grün einseitig**

Die Standsäule in Edelstahl wird standardmäßig einseitig mit einer Ampel (rot/grün) bestückt, Blindplatte auf der Gegenseite. Die verbaute LED Optik ist energiesparend, hat eine hohe Lebensdauer, hohe Leuchtintensität, eine gleichmäßige Leuchtdichte und sorgt für die Minimierung von Phantom-Licht. Die äußere Sichtfläche des Edelstahlzylinders wird hochwertig gebürstet und bleibt unlackiert.

In der Säule können Komponenten, wie z.B. die Pollersteuerung, Detektoren bzw. kleinere Ansteuerungselemente eingebaut werden. Zu Wartungszwecken ist der obere Teil der Säule hochschiebbar, wodurch ein einfacher Zugang zu den verbauten Komponenten gewährleistet ist.

Die speziell von INTESIK entwickelte Edelstahlsäule ist vom Design her optisch an die Poller angepasst und signalisiert, ob ein Überfahren der Poller möglich ist. Die Montage der Ampelsäule erfolgt auf einem entsprechenden Fundamentrahmen, der zuvor bauseits an der entsprechenden Stelle in den Boden eingebracht werden muss.