



## TECHNISCHE DATEN

Sperrbreite	3.000 - 8.000 mm
Höhe über Flur	1.000 mm (OK Holm)
Hauptstütze 2 Stahlrohre a	100 x 40 x 3 mm
Farbe Hauptstütze	RAL 3020 (rot)
Material Pendelstütze	Aluminium
Schrankenholmprofil	Oval 102x82 mm
Material Schrankenholm	Aluminium
Farbe Schrankenholm	RAL 9010 (weiß)
Seilzugverstärkung	ab 5.500 mm Sperrb.
Montage	Betonadaptiersystem

### Handbetätigte Schranke mit Gasdruckfeder-System, Ausführung mit Pendelstütze zum Einbetonieren

Manuelle Schranke mit patentiertem Doppelhub-Gasdruckfeder-System, vertikal schwenkbar, bei 90° verriegelbar durch Stahlbolzen für Vorhangschloß.

Alle Stahlbauteile feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl. Hauptstütze höhenverstellbar 30 mm abwärts, 240 mm aufwärts. Gefederte Alu-Pendelstütze, silber eloxiert, Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts.

In voll geöffneter oder geschlossener Stellung arretiert die Schranke automatisch. In der Standardausführung ist eine Schließung mittels Vorhangschloß vorbereitet. Systemschloßkasten, z.B. mit Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehr-Dreikant, sowie weitere Sonderschließungen optional erhältlich.

Schrankenholm mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz und Schraubenkulisse. Ab einer Sperrbreite von 6.500 mm wird der Holm zweiteilig ausgeliefert.

Erhältliche Sperrbreiten:

3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m, 6,0 m, 6,5 m, 7,0 m, 7,5 m und 8,0 m.