


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Sperrbreite | 3.000 - 8.000 mm |
| Höhe über Flur | 1.000 mm (OK Holm) |
| Hauptstütze 2 Stahlrohre a | 100 x 40 x 3 mm |
| Farbe Hauptstütze | RAL 3020 (rot) |
| Auflagepfosten Stahlrohr | 70 x 40 x 3 mm |
| Farbe Auflagepfosten | RAL 3020 (rot) |
| Schrankenholmprofil | Oval 102 x 82 mm |
| Material Schrankenholm | Aluminium |
| Farbe Schrankenholm | RAL 9010 (weiß) |
| Seilzugverstärkung | ab 5.500 mm Sperrb. |
| Montage | Aufdübeln |
| Abm. Bodenplatte Hauptst. | 400 x 270 mm |
| Abm. Bodenplatte Auflagepf. | 200 x 200 mm |

Handbetätigte Schranke mit Gasdruckfeder-System, Ausführung mit Auflagepfosten zum Aufdübeln

Manuelle Schranke mit patentiertem Doppelhub-Gasdruckfeder-System, vertikal schwenkbar, bei 90° verriegelbar durch Stahlbolzen für Vorhangschloß.

Alle Stahlbauteile feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl. Hauptstütze höhenverstellbar 30 mm abwärts, 240 mm aufwärts. Auflagepfosten höhenverstellbar 130 mm abwärts, 140 mm aufwärts.

In voll geöffneter oder geschlossener Stellung arretiert die Schranke automatisch. In der Standardausführung ist eine Schließung mittels Vorhangschloß vorbereitet. Systemschloßkasten, z.B. mit Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehr-Dreikant, sowie weitere Sonderschließungen optional erhältlich.

Schrankenholm mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz und Schraubenkulisse. Ab einer Sperrbreite von 6.500 mm wird der Holm zweiteilig ausgeliefert.

Benötigte Schwerlastanker:

Hauptstütze 4 x M16x138

Auflagepfosten 4 x M8x100

(Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Erhältliche Sperrbreiten:

3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m, 6,0 m, 6,5 m, 7,0 m, 7,5 m und 8,0 m