



TECHNISCHE DATEN

Gehäusebreite:	900mm
Gehäusetiefe:	390mm
Gehäusehöhe:	1780mm
Anschlussspannung AC/V:	230V
Gewicht:	ca. 142kg
Stromaufnahme ohne Heizung:	ca. 0,22A
Stromaufnahme mit Heizung:	ca. 1,9A
Farbgebung:	RAL 7016 Anthrazit RAL 9006 Weißalu

Bargeld und EC Kassenautomat zur Verarbeitung von Anlagen bezogenem Ausweismedium (Parkticket). Integriertes Chip und Pin Bezahlterminal zur Verarbeitung/Annahme von Giro-/ und Kreditkarten

Der Kassenautomat I-WBCL besticht durch sein hochwertiges, 2-farbig pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse, inkl. Sockel und Montageplatte. Das Gehäuse ist vorbereitet für eine 4-fach Rückwandbefestigung. Der Kassenautomat verarbeitet ausschließlich anlagenbezogene Ausweismedien (Parktickets, Dauerkarten, Wertkarten) und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung von Bezahl- und Geldrückgabevorgängen. Über das 5,7" TFT Farbdisplay erfolgt eine displaygeführte Bedienerunterstützung.

Zur Ausstattung gehören 3 Bedientasten, eine LED-animierte Ticketannahme, ein Münzschlitz mit Verriegelung und ein hochwertiger Münzprüfer für bis zu 8 verschiedene Münzen mit einem automatisch füllenden Rückgeldspeicher für 4 Münzsorten á 200 Münzen (10 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro) und einer füllstandsabhängigen Geldrückgabelogik für intelligente Geldrückgabe. Der Münzgeldspeicher ist bei Entnahme selbstsperrend.

Der Banknotenleser ermöglicht die Banknotenverarbeitung für 3 verschiedene Banknoten (5,- €; 10,- €; 20,- €, optional 4 möglich). Ebenfalls enthalten ist eine Stapelkassette für 300 Scheine und eine beleuchtete Geldrückgabeschale.

Eine Ausgabe von Quittungen sowie Abrechnungen für den Parksystembetreiber ist am Kassenautomat über den integrierten Quittungsdrucker möglich.

Zur Verarbeitung einer Zahlung mit Giro- und Kreditkarten ist am Kassenautomat ein Anbaugehäuse als seitlicher Anbausatz zum Einbau eines Kredit-/Girokartenlesers angebracht.

Der Anbau erfolgt links am Kassenautomat.

Für einen optimalen Servicezugang ist der Anbausatz seitlich schwenkbar konstruiert.

Im Anbausatz ist ein Einbaukit für ein Kartenterminal mit PIN-Pad enthalten. Im Einbaukit sitzt der Kreditkarten- und Girokarten Leser als Steckleser mit Pin-Pad. Für die Kreditkarten und Girokarten Verarbeitung muß am Kassenautomaten bauseits ein Internetanschluß zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Beleuchteter Beschriftungsaufsatz
- Rechneinheit mit Ein- und Ausgängen zur Steuerung des kompletten Kassenautomaten mit Datenanbindung zum Zentralrechner via Ethernet.
- Industrie-Microcontroller-Prozessorkarte, Unterstützung von bis zu 4 seriellen Schnittstellen (RS232), Ansteuerung von diversen Modulen über CAN-Bus zur Steuerung der internen Kassenautomatenkomponenten, Hardwareplattform für die Verwaltungssoftware.
- Integrierte Heizung mit Thermostatregler
- Servicesteckdose
- Offlineverwaltung mit Speicherung von bis zu 6000 Ausweis- und Bezahlmeldungen bei unterbrochener Datenverbindung.

Der Kassenautomat I-WBCL ist fernwartungsfähig mit Updatefunktion für Konfiguration und Firmware, MDS-Datendialog mit sofortiger Ereignisanzeige und permanenter Selbstdiagnose mit systemcodegestützter Auswertungshilfe.

Optional ist der Kassenautomat vorbereitet für eine Nebensprechstelle mit Ruftaste.

Falls der Kassenautomat im unüberdachten Außenbereich installiert werden soll, muss eine Überdachung vorgesehen werden.